PORTAILS

AUTOPORTANT STANDARD ACIER MOTORISE

CONFORME À LA NORME

EN 13241-1

- Poutre profilée avec renfort et rail U intégré
- Portail monobloc, facilite et diminue le temps de pose
- Rapport qualité / prix
- Entièrement câblé et testé en usine

AUTOPORTANT STANDARD ACIER MOTORISE

V. 1.4

Principe de fonctionnement

Le portail est totalement indépendant de la chaussée, la conception avec roulement intégré simplifie le génie civil et permet de s'adapter à tout type de franchissement (trottoir, dénivelé...)

Traitement de surface

PROTECTION ANTI-CORROSION

Le portail est réalisé en acier galvanisé ou aluminium puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

COLORIS STANDARD

- RAL 6005
- RAL 9010

AUTRES RAL SUR DEMANDE

Accessoires

- Olives de guidage Ø 45 mm
- Galets de roulement
- Poutre profilée avec renfort et rail U intégré
- Barre palpeuse de sécurité
- Trappe de visite Inox

Options

- Autres RAL sur demande
- Possibilité de finition sablée ou texturée
- Adaptation serrure spéciale
- Dispositif anti-franchissement : lisse dentée en inox (soudée ou vissée)
- Portails hors standard possibles (grandes tailles, télescopiques, variantes esthétiques)

Options de motorisation

- Emetteur/récepteur
- Digicode
- Horloge
- Contacteur à clé
- Variateur de vitesse pour alimentation 230V Mono
- Barre palpeuse arrière

MOTORISATION

Le poteau coffre : une création Girardot
Ce système de contrôle d'accès «prêt à poser» est composé d'éléments clés en matière de sécurité :
- feu clignotant
- éclairage de zone
- carte électronique paramétrable

De nombreux avantages : protection contre les intempéries, le vandalisme, fonctionnement silencieux

Motorisation collective 230 V Mono.
SIREM N REVERS 800 0.25 Cv (1) (jusqu'à 5m)
- Réversible
- Usage intensif 240 cycles/jour

Motorisation industrielle 400 V Tri.
MEC 200 1Cv (2)
- Variateur de vitesse
- Usage intensif 360 cycles/jour

PASSAGE	de 3 à 8 m
HAUTEUR	1,50 - 1.75 - 2.00 m
POUTRE BASSE	330 x 100 mm
CADRE	80 x 80 mm
BARREAUX	25 x 25 mm
POTEAUX/PILIERS	100 x 100 mm



POUTRE BASSE
330x100mm

PLUSIEURS REMPLISSAGES DISPONIBLES (OPTION)

Treillis soudé



Tôle pleine

Tôle perforée

Double-fils

GIRARDOT INDUSTRIE

Girardot Industrie S.A.S.
ZI Les Gouchoux Est
Boite postale 175
69220 SAINT JEAN D'ARDIERES
Tel. 04 74 66 12 73
Fax 04 74 69 69 61
www.girardot.fr

Groupe Jacot Des Combes - S.A.S au capital de 824 000 euros - RC Villefranche-Tarare B 779 658 517 – Siret 779 658 517 00023 – APE 281 C – TVA FR 13 779 658 517